

Lista de Novatadas

Las Posibilidades son infinitas, solo es cuestión de ingenio.

La Lista no esta completa del todo y hay muchas cosas mas que se pueden incluir en ella, por lo pronto te enlisto el proposito de cada una:

NOTA: Antes que nada para poder hacer algunas de estas “bromas” es necesario que tengas un usuario con permisos dentro del sistema, y la forma de conseguirlo.... Muchas... 😊 ya sea entrar mediante el grub o un live cd o un exploit para hacerlo de manera remota.

1. Ejecutar comandos al inicio de una terminal
2. Desactivar usuarios
3. Cambiar los binarios de los comandos
4. Renombrar la imagen del kernel
5. Cambiar el runlevel en inittab
6. Ejecución de comandos en el arranque de servicios

Ahora comentare el propósito de cada una de ellas a grandes rasgos ya que recordemos que la finalidad no so simplemente fastidiar al prójimo sino que también que aprenda conocimientos básicos del sistema mediante la resolución de cada uno de estos problemas.

1.- Al ejecutar comandos al inicio de cada terminal pretendemos que nuestra “víctima” se percate de cómo es el arranque del sistema y que sucede en especial cuando cada usuario se logea.

El procedimiento es fácil ya que tenemos a el archivo **.bashrc** (que se única siempre que abrimos una terminal recordemos que el **.** Significa que es un archivo oculto, sin embargo se encuentra en el home de cada usuario ya que es el archivo de configuración de su terminal, la broma típica es poner al final del archivo

eject cdrom
exit

Con lo cual se eyectara la lectora de CD y posteriormente se cerrara la terminal (Algo asombroso cuando lo ves por primera vez) 😊

2.- Al desactivar usuarios seguimos con la misma dinamica, que nuestra “victima” sepa como trabaja linux 😊

En este caso para desactivar un usuario basta con apuntar a false la consola con la que este se logea y eso lo conseguimos editando el **/etc/passwd**

Si te das cuenta al final del nombre de cada usuario veras **/bin/bash** (de cada usuario mortal claro) porque en ese archivo también veras que los usuarios de sistema apuntan a false, porque no necesitan acceso a una consola, en este caso el archivo quedaría asi

gecko:x:1000:1000:Alberto Hernandez,,,:/home/gecko:/bin/false

Donde la línea original era:

gecko:x:1000:1000:Alberto Hernandez,,,:/home/gecko:/bin/bash

Ahora hay formas de hacer esto , modificando el archivo como lo mostre antes o poniendo una liga suave que apunte a false la consola, o peor aun una liga dura, aunque esta ultima se me hace muy cruel..... 😊

3.- Esta es bastante sencilla, aunque puede llegar esto a muchos grados jeje, Recordemos que los comandos no son otra cosa que programas que hacen, tal o cual cosa, y al estar dentro de la carpeta /bin/ pues es como los podemos ejecutar, pero que pasaría si un ls no fuera un ls.....

Bueno te pondré un ejemplo, tu puedes programar un hola mundo en lenguaje C y compilarlo, depuse copiarlo a la carpeta /bin/ con el nombre de un comando conocido como ls, entonces que sucede....

Pues cuando el prójimo ejecute un ls simplemente vera un hola mundo hecho en C y no tendrá acceso a ese comando, ahora te repito que como esto es con un fin educacional lo mas “profetico” seria respaldar el binario del ls como lss por ejemplo, ya que como se menciono antes el fin de que nuestra victima aprenda mas no hacerla sufrir... y todas las novatadas deben de tener una solución no tan compleja, ahora que esto por ejemplo para usuarios mas avanzados una buena broma es hacer un programa en bash ya que no solo puede ser C

Por ejemplo hacemos un programa en bash que PRIMERO: guarde todos los archivos de la / en un tar que este oculto y posteriormente le damos un rm -rvf / jejeje y la victima vera como se borran todos los ficheros de /..... (se siente muy feo) XD

4.- Creo que este es muy explicito solo renombramos la imagen contenida en /boot/kernel-2.6.26-1-686 por cualquier otro nombre y despues del reinicio simplemente el sistema no encuentra la imagen del kernel y el sistema no arranca

5.- existe un fichero contenido en el /etc/inittab, este es el que decide entre otras cosas en que nivel arranca el pc, por ejemplo en el caso de debian el nivel 2 es multisuer y el 6 es reinicio, solo cambiamos del nivel 2 al 6 entonces despues del reinicio cuando el sistema arranque el inittab se topa con el runlevel 6 y la maquina reiniciara sin si quiera haber iniado por completo

6.- Es como lo que se hizo en el archivo .bashrc pero ahora lo haremos en /etc/init.d/**servicio**

Donde el servicio puede ser el que sea que arranque en el inicio del sistema por ejemplo el mysql que seria asi:

```
case "${1:-}" in  
  'start')
```

Es en esa parte del codigo donde dice como arranca el servicio que podremos meter algun comando por ejemplo como el eject cdrom, entonces cada vez que el servicio se inicie se abra la lectora de cdrom

NOTA:

Decidi no poner santo y seña como se hace todo, porque seria bromas monotonas, el chiste es de que cada quien haga una variante que tenga cada uno de nuestros toques caracteristicos, la lista actual contempla aun mas bromas pero repito cada quien le pone su toque personal a esto.

Espero este documento te de nuevas ideas para crear tus propias variantes y te motive a seguir aprendiendo....

Saludos.

POWERED BY GECKO